




FieldSWing NS-01

Светофорная головка с линзовым комплектом

- Изделие выполнено из пластика
- Не содержит цветных металлов
- Высокая механическая и климатическая стойкость используемых материалов
- Низкий вес и простота манипуляции
- Простой монтаж головок и сигнальных трансформаторов
- Значительное снижение объёма наружных работ
- Низкие эксплуатационные расходы



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Светофорная головка FieldSWing NS-01 (далее NS-01) с линзовым комплектом является составной частью светофора модульной конструкции FieldSWing AZD-70. Соединение светофорных головок друг над другом или рядом друг с другом создает необходимую наборную конфигурацию светофора. Головка также может выполняться из алюминиевых сплавов.

Светофорные головки NS-01 предназначены для всех типов светофоров (мачтовых, консольных, карликовых).

ОСНОВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

NS-01 конструктивно выполнена в виде закрытого пластикового корпуса. Задняя стенка представляет собой запираемую дверцу, а передняя стенка – внешнюю линзу оптической системы, диаметром 200 мм. Оптическая система

состоит из лампы и комплекта из двух ступенчатых линз. Внутренняя линза цветная. Внешняя бесцветная линза оснащена отклоняющей системой для обеспечения видимости с близкого расстояния.

Основные элементы NS-01 выполнены из цветного прочного поликарбоната с наполнителем из стекловолна.

В дверцу NS-01 можно установить два сигнальных трансформатора.

Оптическая система NS-01 стандартно настраивается под одно/двухнитевую лампу накаливания 12 В, 20 Вт. При необходимости может быть установлен другой источник света.

При эксплуатации в ночное время интенсивность света снижается.





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип стандартной лампы	12 В, 20 Вт, цоколь BA 20d
Цвет сигнальных огней	синий, красный, зеленый, желтый, лунно-белый
Видимость	не менее 533 м
Сопротивление изоляции	не менее 250 МОм
Электрическая прочность изоляции	4 кВ
Степень защиты корпуса	IP 54
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +70 °С
Вес изделия	4,5 кг

