



FieldSWing UR-3

Указатель скорости

- Модульная система
- Простая и водонепроницаемая конструкция
- Отличная видимость
- Простота обслуживания
- Проверенная конструкция с лампами накаливания в качестве источника света



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Указатель скорости FieldSWing UR-3 (далее UR-3) является составной частью светофора модульной конструкции FieldSWing AZD-70. Эта оптическая система служит для подачи сигналов о скорости движения.

В основном используется для светофоров мачтового и консольного типов. Источником света служат два ряда ламп, каждая с отдельной оптической системой, содержащей зеленый или желтый светофильтр и собирающую линзу Френеля.

UR-3 предназначен для размещения на мачтовых светофорах и светофорах консольного типа совместно со светофорными головками FieldSWing NS-01 и FieldSWing LLA-2. UR-3 можно комбинировать с другими элементами светофора.

ОСНОВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Конструктивно указатель скорости UR-3 выполнен в виде закрытого, водонепроницаемого корпуса из алюминиевого сплава, задняя стенка которого представляет собой запираемую дверцу.

В качестве источника света в указателе UR-3 разрешены к применению лампы накаливания с определенным световым потоком, формой и положением нити накала. Указатели скорости UR-3 могут быть конструктивно включены в состав светофоров модульной конструкции. При эксплуатации в ночное время интенсивность света снижается.





ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип стандартной лампы	2 × 4 шт. 12 В, 20 Вт, цоколь ВА 20d
Потребляемая мощность	2 × 80 Вт
Цвет сигнальных огней	зеленый, желтый
Видимость	не менее 533 м
Сопротивление изоляции	не менее 250 МОм
Степень защиты корпуса	IP 54
Диапазон рабочих температур	от -40 °С до +70 °С
Основные размеры, включая козырек	600 × 304 × 700 мм
Вес изделия	20 кг

